

ОБЛАДНАННЯ: КОРПУС 2" (51 мм)

Довжина: 0.6, 1,8 м

Спроектований для спуску через 73 мм НКТ і більші.

HARDWARE SPECIFICATIONS

Part Number	HSC-1.5-3ft8	HSC-1.5-5ft16	HSC-1.5-XftXX
Charge Length	1-2 feet	3-6 feet	Up to 20 feet (tandem carriers)
Overall Length (in) [mm]	33.00 [838]	57.00 [1448]	231.75 [5886]
Number of ports	8	16	XX
Max Temp. (°F) [°C]	280 [138]	280 [138]	280 [138]
Max Pressure (psi) [MPa]	8000 [55]	8000 [55]	8000 [55]



ОБЛАДНАННЯ: КОРПУС 3 3/8" (86 мм)

Довжина: 1.2, 1.8, 3 м

Застосовується для обсадної колони 127–146 мм.



HARDWARE SPECIFICATIONS

Part Number	HSC-2-5ft32	HSC-2-7ft48	HSC-2-11ft80
Charge Length	1-4 feet	5-6 feet	7-10 feet
Overall Length (in) [mm]	59.25 [1505]	83.25 [2115]	131.25 [3334]
Number of ports	32	48	80
Max Temp. (°F) [°C]	280 [138]	280 [138]	280 [138]
Max Pressure (psi) [MPa]	8000 [55]	8000 [55]	8000 [55]

ОБЛАДНАННЯ: КОРПУС 4''(101 мм)

Довжина: 1.2, 1.8, 3 м

Застосовується для обсадної колони 146 мм і більше.

HARDWARE SPECIFICATIONS

Part Number	HSC-2.7-5ft48	HSC-2.7-7ft72	HSC-2.7-11ft120
Charge Length	1-4 feet	5-6 feet	7-10 feet
Overall Length (in) [mm]	59.25 [1505]	83.25 [2115]	131.25 [3334]
Number of ports	48	72	120
Max Temp. (°F) [°C]	280 [138]	280 [138]	280 [138]
Max Pressure (psi) [MPa]	8000 [55]	8000 [55]	8000 [55]



ОБЛАДНАННЯ: СИСТЕМА КРАКЕН



Propellant Booster Part Number	KRAK-1.6-1.25
Nominal O.D. (in) [mm]	3.125 [79]
Max Shot Density (spf) [spm]	4 [13]
Max Pressure (psi) [MPa]	20.000 [138]
Max Temp. (°F) [°C]	280 [138]
Recommended Detonating Cord	80 grains/foot
Typical Gun Swell (in) [mm]	3.33 [85]

При необхідності збільшити щільність перфорації до необхідної для генераторів ГазГан можливе проведення при одному спуску одночасно перфорації і інтенсифікації. Для цього компанія The GasGun Inc. пропонує систему Кракен діаметром 79мм, у якій одночасно із фазуванням 60° розміщуються кумулятивні заряди для перфорації щільністю 13 отв./м і вибухова речовина для інтенсифікації. Довжина однієї секції Кракена - 3м*.

**Інша довжина корпусу, фазування, щільність кумулятивних зарядів можуть бути спроектовані під технічні вимоги Замовника.*